

Коммерческое предложение.

ООО «СК Полибилд» сообщает, что в результате эксплуатации незащищенных бетонных покрытий выявляются следующие дефекты: сколы, трещины, разрушение от воздействия влаги и высокое пыление.

Для устройства системы обеспыливания и укрепления основания на объекте Заказчика предлагается однокомпонентное полиуретановое тонкослойное покрытие «Полилайн-01» (далее 1К ПУ «Полилайн-01»).

Данное решение представляет из себя следующую систему:

Заранее подготовленное основание покрывается 2К ЭПО «Полибонд-41». Материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,15 кг на 1 м² для каждого из слоев. Межслойный интервал составляет от 4 до 12 часов. Далее наносится 1К ПУ «Полилайн-01», материал наносится в 2 слоя, с типовым расходом 0,15 кг на 1 м² для каждого из слоев. Межслойный интервал составляет от 12 до 24 часов.

Материал полностью повторяет рельеф основания. Для локального ремонта основания рекомендуется использовать 2К ЭПО «Полибонд-41» с прокаленным кварцевым песком фракции 0,8-1,2 мм, расход зависит от дефектов основания.

Расчетная таблица.

Площадь, м ²	100		Толщина, мм	0,17 мм
Наименование	Расход, кг/м ²	Фасовка, кг	Кол-во, упаковок	Кол-во, кг
2К ЭПО "Полибонд-41"	0,3	16 кг	2	32
1К ПУ "Полилайн-01"	0,3	25 кг	2	50
*Прокаленный кварц 0,8-1,2 мм	0,1	25 кг	1	25

*Цвет материала выбирается Заказчиком самостоятельно по цветовому каталогу RAL.

Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально.

Срок и форма оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления материалов: в течение 15 рабочих дней с даты зачисления предоплаты на счет Исполнителя.

Необходимые кадровые ресурсы для выполнения данных работ и услуг имеются.